УВС 0018-11

УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ СИСТЕМНОЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство вычислительное системное УВС 0018-11 представляет собой защищенный компактный системный блок. Корпус изделия выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую механическую прочность и эффективный теплоотвод. На корпусе изделия размещены соединители для подключения по стандартным каналам сопряжения аппаратуры ввода и вывода информации, вычислительных и других периферийных устройств. Изделие может дополнительно комплектоваться выносным встраиваемым пультом дистанционного управления (ПДУ). Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси.

Предусмотрена возможность крепления **УВС 0018-11** к горизонтальной или вертикальной поверхности, установки одного или двух изделий в стандартную 19" стойку при помощи установочных комплектов УК-1…УК-4.

Базовое исполнение **УВС 0018-11** – напряжение питания =27 В.

РКД изделия имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип процессора	Intel® i7 1,7 ГГц
Оперативная память	16 ГБ
Тип графического контроллера	интегрированный
Сеть	2 x 100/1000 Ethernet BaseT
Интерфейсы ввода/вывода	1 x видеовыход DVI, 1 x ПДУ выход, 1 x микр. вход, 1 x лин. выход, 1 x RS-232, 4 x USB 2.0
Накопитель данных	256 ГБ, встроенный
Программная совместимость	Win10, Astra Linux 1.7 и выше
Напряжение питания	= 27 В
Потребляемая мощность, не более	98 Вт
Вариант крепления	Установочные отверстия под винты М5
Масса изделия	3,0 кг
Масса ПДУ	0,4 кг

Габариты: ширина	222 мм
высота	44 мм
глубина	252 мм
Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3*
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 44
Температура окружающей среды: рабочая	-30… +55 °С
предельная	-50…+70 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1… 200 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: одиночный	30 g
многократный	15 g

* с уточнениями

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.461263.002-08	Устройство вычислительное системное УВС 0018-11	=27 В, ПДУ*

* Поставляется согласно договора на поставку.

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре. Информация по совместимым устройствам крепления и размещения приведена в приложении А.